

Pflegeanweisung nach DIN 18356

natur-vorgeölte MOSO®-Boden

Ihr Bambusfußboden wurde mit einem hochwertigem System vorgeölt, und ist somit vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Aufgrund des natürlichen Verschleißes ist eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356 erforderlich. MOSO bietet ein komplettes Pflegeprogramm mit 3 unterschiedlichen Produkten, womit Sie Ihr Parkett zuverlässig und langfristig gegen vorzeitigen Verschleiß schützen:

- MOSO Erstpflegeöl (pf-400)
- MOSO Öl-Wischpflege (pf-500)
- MOSO Reiniger (pf-300)

Wir unterscheiden 3 unterschiedliche Unterhaltsvarianten:

1. Erstpflege:

Erstpflege mit **MOSO Erstpflegeöl** muss immer direkt nach der Verlegung ausgeführt werden, damit der Fußboden einen extra Schutz bekommt. Die Erstpflege sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Werkzeuge besitzt. Auf den sauberen Boden mit einem Lappen, hauchdünn auftragen, gleichmäßig verreiben und nach kurzer Trockenzeit (ca. 20 min) auspolieren. In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit einer Nirosta-Spachtel, zum Polieren eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad.

2. Unterhaltspflege

Regelmäßiger Unterhalt sollte mit **Moso-Öl-Wischpflege** erfolgen: Durch Zugabe von **Moso Öl-Wischpflege** ins Wischwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt (ca. 100ml **Moso-Öl-Wischpflege** auf 5 l Wasser). Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, weil sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können - nur nebelfeucht aufwischen.

3. Vollpflege

Bei Vollpflege wird der Fußboden zuerst gereinigt (Grundreinigung) und danach wird eine neue Schutzschicht aufgebracht. Eine Grundreinigung mit **MOSO Reiniger** ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, oder wenn sich ein zu starker Pflegefilm aufgebaut hat. Grundreinigung sollte so selten wie möglich und nur von einem Fachmann mit der Einscheibenmaschine durchgeführt werden. Nach jeder Grundreinigung muss eine neue Schicht **MOSO Erstpflegeöl** pur ca.20 gr/m² aufgebracht werden. Und dann weiter verfahren wie unter Punkt 1. Erstpflege.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356		
Beanspruchung	Unterhaltspflege	Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden, z.B. Wohn-, Schlafräume	Je nach Beanspruchung ca. Monatlich	je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. Korridore, Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung ca alle 8 Tage	je nach Beanspruchung alle 6-12 Monate
Stark beanspruchte Böden, z.B. Ladengeschäfte, Gaststät- ten, Schulen, etc.	Je nach Beanspruchung min- destens Täglich	je nach Beanspruchung alle 3-6 Monate
Turn- und Mehrzweckhallen	je nach Beanspruchung	je nach Beanspruchung

Wichtige Tipps:

- In den ersten 8-14 Tagen nur trocken reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.
- Selbst feinsten Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchten Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.
- Sofern Stühle mit Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.
- Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20 °C bei 55-65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung!
- **Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Technischen Merkblätter!**

Hinweis:

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.

